



# Garantivillkor

## PROFILERAD PLÅT, BANDTÄCKNINGSPLÅT, TAKAVVATTNING, FORMATPLÅT, COILS

Denna garanti gäller för färgbelagd, varmgalvaniserad stålplåt med ett zinklager på minst 275 g/m<sup>2</sup> och Aluzink 185 g/m<sup>2</sup> använd för tak- och väggkonstruktioner i enlighet med villkor på material specificerade i Tabell 1.

Material som inte är listat omfattas inte av garantin. Garantin omfattar onormal kulörförändring, att färgskiktet inte flagnar samt för genomrostning.

Garantitiden räknas från fakturadatum till kund och gäller enligt tabell nedan.

**Tabell 1**

Beläggningssystem	Användningsområde	Garanti mot kulörbeständighet och färgavflagnig		Garanti mot genomrostning	
		C1-C3	C4	C1-C3	C4
<b>Korrosivitetsklass</b>					
Polyester 25 Std (PE) <small>STANDARD SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt	10 år	-	30 år	-
Polyester 25 övriga (PE) <small>STANDARD SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt	10 år	-	10 år	-
Mattpolyester (MPE) <small>STANDARD SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt	10 år	-	10 år	-
GreenCoat Matt (GCW) <small>PREMIUM SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler	20 år	15 år	30 år	30 år
GreenCoat Mica (GCM) <small>PREMIUM SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt	20 år	20 år	30 år	30 år
GreenCoat PRO Matt (GPM) <small>PREMIUM SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt, Bandtäckningsplåt	20 år	20 år	30 år	30 år
Aluzink 185 g/m <sup>2</sup> (AZ185) <small>PREMIUM SELECTION</small>	Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt, Bandtäckningsplåt	-	-	25 år	20 år
RWS	Takavvattning	20 år	10 år	15 år	10 år
Aluzink 185 g/m <sup>2</sup>	Takavvattning	-	-	20 år	10 år
Polyester 15 (PE15)	Högprofiler	-	-	C1-C2: 5år C3: -	-

# Villkor för garantin

## Garantin gäller vid användning av Profilplåt's standardkulörer och Aluzink 185 g/m<sup>2</sup>

i miljöer enligt Tabell 1. Den kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskild korrosiv miljö, t ex i luft med hög salthalt, inte heller plåt i kontinuerlig kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka ytan. Förutsättningen att garantin ska gälla är om montering, årlig besiktning och underhåll har genomförts på ett professionellt sätt och i enlighet med instruktioner och anvisningar som återfinns på [www.profilplat.se](http://www.profilplat.se)

## Vidare gäller garantin under förutsättning att:

- Lutning på tak eller annan yta är minst 1:16 (3,6gr) och att vatten fritt kan rinna från alla ytor.
- Bearbetning sker i temperatur enligt vid försäljningen gällande datablad för respektive produkt.
- Att tillämpad radie vid bockning följer angivna värden samt att plåten inte återbockas kraftigt.
- Plåtens nakna klippkanter är skyddade eller skyddsmålade för att undvika kantkorrosion att uppstå.
- Plåten eller dess beläggning inte skadats mekaniskt eller kemiskt. Bearbetningsskador som förorsakat genombrutet färgskikt måste åtgärdas genom professionell bättringsmålning av motören eller fästighetsägaren.
- Metallspån som uppkommer vid kapning, borrning genast avlägsnas.
- Plåten inte lagras eller används i kontakt med eller i närhet av fuktiga och korrosiva material.
- Plåten inte utsätts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör.
- Detta åtagande gäller endast för normal miljö mer än 1 km från kusten.
- Detta åtagande gäller endast korrosion från vädersdamm och om mer än 5% av ytan på varje enskild byggnad påverkas. Det gäller inte korrosion och andra effekter som uppstår till följd av ämnen i byggnaden eller onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök aggressiva kemikalier eller direkt kontakt mellan väggbeklädnad och mark.
- Lämpligt beläggningssystem samt lämpliga fästdon och tätningsmedel för gällande korrosivitetsklass, enligt Tabell 2, använts.
- Årlig inspektion och underhåll har genomförts och dokumenterats på ett professionellt sätt.
- Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga årligen har tvättats på ett fackmässigt sätt.
- Temperaturen inte kontinuerligt har överstigit maximal användningstemperatur.
- Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits.
- Produkten har installerats inom 1 månad efter fakturadatum.

## Förfarande vid ersättningsanspråk

Reklamationen skall vara Profilplåt tillhanda inom sex månader från det att avvikelser noterades eller borde ha noterats och i alla fall inom garantitiden. I de fall inköpet inte är gjort direkt från Profilplåt meddelas anspråk på garantin återförsäljaren eller leverantören.

## Ersättningsregler

- Om berättigade anspråk enligt garanti framställs åtar sig Profilplåt att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekter på plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden ska vara rimlig. Ovanstående ska utföras med produkter ur Profilplåt's produktsortiment som finns tillgängliga vid tidpunkten för åtgärden, vilket kan orsaka skillnader i färg jämfört med originalprodukten.
- Profilplåt har inget ansvar för fel utöver vad som beskrivs här och köparen äger inte rätt att göra gällande några andra anspråk. Detta gäller varje kostnad och förlust som felet kan orsaka eller medföra inklusive kostnad för arbete i samband med byte av material samt produktionsbortfall, utebliven vinst och andra direkta eller indirekta kostnader. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans. Profilplåt lämnar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Profilplåt ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti.
- Motsvarande beläggningssgaranti för ersatt eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.
- Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden. Nedanstående riktlinjer, enligt Tabell 3, tillämpas vid färgavflagnig, onormal kulöravvikelse och genomrostning.
- Vid genomrostade plåtar som ger läckage ersätts skadade plåtar.
- Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras med ordernummer och att fakturakopia eller annan inköphandling för plåtmaterialet kan uppvisas. Profilplåt eller den representant Profilplåt utser skall äga rätt att besiktiga materialet monterat på plats.

Tabell 3

Tid år	Ommålning ersättning (%)	Ny plåt - ersättning (%)
0-3	100	100
4-7	60	100
8-10	40	100
11-20	40	100
21-30	-	50

Garantin gäller för alla listade produkter och som levererats efter 2016-01-01

Tillägg för båndtäcknings- och beslagsplåt	Tillägg för takavvattnig	Tillägg för tak- och väggprofiler
Garantin gäller inte om falslutaren eller verktyg skadat materialets yta.	Garantin gäller inte om lutningen på häng-rännan är mindre än 2,5 mm/m eller om stengranulat från monterad takprodukt ansamlats i hängrännan.	Garantin gäller inte om för korrosivitetsklassen olämpliga fästelement använts.

Tabell 2

Korrosivitetstetsklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel	Lämplig beläggning
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat Matt (GCW), Green Coat PRO Matt (GPM), Aluzink (AZ185)
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat Matt (GCW), Green Coat PRO Matt (GPM), Aluzink (AZ185)
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten, Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat Matt (GCW), Green Coat PRO Matt (GPM), Aluzink (AZ185)
C4	Hög	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat Matt (GCW), Green Coat PRO Matt (GPM), Aluzink (AZ185)