

# UV 500

## Underlagstäckning för ofalsade lertegeltak

UV 500 används med fördel under lertegelpannor och är i första hand framtagen för att täcka fasta underlagstak där ofalsade lertegelpannor används som ytbeläggning.

UV 500 har en hög ultraviolettt ljusbeständighet och tål en öppetid på 6 månader.

UV 500 underlagstäckning är uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt. Ovansidan är belagd med Polyester och undersidan av polypropenväv. UV 500 är en snabbmonterad underlagstäckning då den är lätt att hantera. Produkten har dubbla klisterkanter. UV 500 spikas eller klamras och den mekaniska infästningen måste täckas av överlappande våd med klisterremsan.

Godkänd ner till 6 ° taklutning med dold infästning.

Monteras med Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid klammer min 140/10.

Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år.



### Artikelinformation:

Artnr: 192530	192531
Längd: 25 m	10 m
Bredd: 1 m	1 m
Vikt: 13,75 kg/rulle	5,3 kg/rulle

UV-resisten: 6 månader

Lagras stående. Vid kallare än 5° bör rullarna förlagras minst ett dygn.

Listad i Svanens Husportal



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59