

VARAFLEX

Universellt tätningsband med HELKLISTRAD baksida

Helklistrad baksida.

UV- och väderstabil tättbands med sträckmetallinlägg i aluminium.

Universell användning, även som reparationsband.

Tätar vid genomföringar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten.

Töjbar i båda riktningarna, därför mycket lätt att forma.



Det går att forma/tillverka alla tänkbara beslag och tätningar på taket med bara sax, penna och tumstock.

Monteringsanvisning:

- Tag bort skyddsfolien delvis under arbetets gång.
- Vid tätning och övergång från en plan till en profilerad yta limmas stycket först på den plana ytan och formas sedan efter den profilerade ytan.
- Vid anslutning mot plåt krävs ingen infalsning förutsatt att underlaget är torrt och rent.
- Tvärsnittsyta som exponeras uppåt skall täckas av takets ytbeläggning. Om detta inte är möjligt ställs mycket höga krav på rengöring av ytan före appliceringen för att undvika en eventuell framtida fuktinträning.
- Skarvning utförs med rekommenderat överlapp 50 mm.

Artikelinformation:

193820	svart
193830	t-röd
193850	grå

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959